

Stamisol
Perform SD 100

Spezialprodukte

Ausgesprochen leistungsfähige Dampfbremse mit rutschsicherer FRIC®-Schicht für das Unterdach

- Stamisol Perform SD 100 ist als Dampfbremse besonders für Aufsparrendämmungen geeignet und zudem ideal für verschalte Dächer einsetzbar
- Dank der rutschsicheren FRIC-Schicht und der hohen mechanischen Festigkeit ist ein sicheres Begehen gewährleistet und wurde von der EMPA (Nr.407801) als sicher bis sehr sicher eingestuft.
- Stamisol Perform SD 100 bietet einen wirksamen Schutz vor dem Eindringen von Wasserdampf in den Dämmstoff. Es ist luftdicht und verhindert den Wärmeverlust. Um die Luftdichtheit zu erzielen, werden die Überlappungen und Durchdringungen mit Butylstreifen abgedichtet

	Technische Daten	**Normen**
Typ	Polyethylenfolie mit Spezialbeschichtung	
Gewicht	200 g/m²	EN 1849-2
	Kenndaten der Membran	
S_D-Wert	> 100 m	EN 1931
Reissfestigkeit (längs/quer)	100/100 N/5 cm	EN 12311-2
	Brennverhalten	
Euroklasse	**E**	EN 13501-1
Brandklasse	**VKF 5** (RF 2)	SN 198898
Freibewitterungszeit beim Einbau	4 Wochen	
	Zertifizierungen, Labels, Garantien	
Garantie 10 Jahre		Konform mit SIA 232-2 (Schweiz)

Verpackung

Bestellnummer	**Rolle**		**Palette**	
	Abm.	m²	Anzahl der Rollen	m²
Stamisol Perform SD 100 6009740	50 lfm x 2,00 m	100	10	1000

Solange Vorrat

Bei den o.g. mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von 20 %.
Für die Anwendung der Garantie, siehe die geltenden Bedingungen der Garantie Seite 39.

Die Angaben zur Aufmachung unserer Produkte haben informativen Charakter und können sich ändern.