

## Produktdatenblatt

# Kunststoffputz aussen

## für Fassaden KU-N / KU-V

**Produktebeschreibung** Kunststoffputz aussen ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Fassaden.

**Zusammensetzung** Bindemittel: Polymerdispersion  
Zusatzstoffe: Marmormehl und Sande, Farbpigmente, Fasern etc.  
Zusatzmittel: Wasser, Verdickungsmittel, Netzmittel, Entschäumer etc.

**Anwendungsbereich** Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Im Sockelbereich keinen Granolan Kunststoffputz verwenden. Die Untergründe müssen mit Granolan Vorstrich vorbehandelt werden.  
Kann in diversen Farbtönen eingefärbt werden und ist überstreichbar.  
Der jeweils eingestellte Farbton muss mittels Probeanstrich auf dem original Untergrund kontrolliert werden. Es gelten die üblichen Farbtontoleranzen für Bautenfarben gemäss SMGV/BFS Nr. 25.

<b>Verbrauch</b>	<u>Typ</u>	<u>Körnung</u>	<u>pro m<sup>2</sup> ca.</u>	<u>Struktur</u>	<u>Einfärbung</u>
	KU-N	1.0 mm	1.9 kg	Negativ	ja
	KU-N	1.5 mm	2.3 kg	Negativ	ja
	KU-N	2.0 mm	2.8 kg	Negativ	ja
	KU-N	3.0 mm	3.8 kg	Negativ	ja
	KU-N	4.0 mm*	4.7 kg	Negativ	ja
	KU-N	5.0 mm*	5.8 kg	Negativ	ja

Strukturierung: Kretzliputz mit Plastikreibscheibe

	<u>Typ</u>	<u>Körnung</u>	<u>pro m<sup>2</sup> ca.</u>	<u>Struktur</u>	<u>Einfärbung</u>
	KU-V	1.0 mm	2.2 kg	Vollabrieb	ja
	KU-V	1.5 mm	2.5 kg	Vollabrieb	ja
	KU-V	2.0 mm	3.1 kg	Vollabrieb	ja
	KU-V	3.0 mm*	4.0 kg	Vollabrieb	ja

Strukturierung: Vollabrieb mit Plastikreibscheibe

\* Auf Bestellung

**Lieferform** Gebinde à 25 kg

**Verarbeitung**

Verarbeitung nicht unter +5° C

Granolan Kunststoffputz im Eimer gut aufröhren. Wenn erforderlich, kann die Konsistenz durch Zugabe von wenig Wasser angepasst werden. Granolan Kunststoffputz mit rostfreier Stahltraufel in Kornstärke gleichmäßig auf vollständig ausgehärtete, saubere, trockene, gleichmässige Untergründe, die frei von löslichen Rückständen wie Leim, Gerbsäure, Schalöl usw. sind, aufgetragen. Verreiben mit Plastikreibradscheibe usw. Nach dem Antrocknen darf nicht mehr nachgerieben werden.

**Überprüfung der Farbtongenaugkeit**

Farbtonabweichungen aus unterschiedlichen Produktionschargen (z.B. Nachbestellungen) sind möglich. Insofern sind Lieferungen mit der gleichen Chargennummer immer an zusammenhängenden, in sich abgegrenzten Flächen, zu verwenden. Material aus unterschiedlichen Chargen ist untereinander zu mischen.

**Bemerkungen**

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuellen Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter ([www.granol.ch](http://www.granol.ch)).

**Lagerung**

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung.

**Entsorgung**

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

**Sicherheitshinweise**

Gefahrenhinweise: keine

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

**Granol AG**

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee

T +41 41 926 96 96

[info@granol.ch](mailto:info@granol.ch), [www.granol.ch](http://www.granol.ch)

