



Flasche à 1 l

Produktvorteile

- Gebrauchsfertig
- Ohne gefährliche Inhaltsstoffe
- Ermöglicht ein sauberes und problemloses Glätten

PRODUKTDATENBLATT

weber SI 700

Glättmittel für Silikonfugen

Anwendungsbereich

- Zum Glätten von **weber Silikon K+N Plus**
- Innen und aussen

Produkteigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Ohne gefährliche Inhaltsstoffe
- Ermöglicht ein sauberes und problemloses Glätten

Verarbeitung

Vor Beginn der Hautbildung des Silikons die Silikon-Oberfläche mit dem Glättmittel **weber SI 700** anfeuchten und mit geeignetem Werkzeug glätten. Klebeband sofort nach dem Glätten entfernen und anschliessend mit dem Finger nachglätten. Rückstände des Glättmittels sofort vom Belag (Keramik, Naturstein, etc.) entfernen, um eine eventuelle Fleckenbildung zu vermeiden.

Lagerungsvorschriften

Trocken, kühl und frostfrei im ungeöffneten Original-Gebinde

Min. Lagerstabilität

12 months

Besondere Hinweise

Technische Angaben, wie z. B. Verarbeitungszeiten, Begehbarkeit etc., beziehen sich auf klimatische Bedingungen von +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Eigenschaft	Wert
Farbe	farblos
Min. Verarbeitungstemperatur (Luft, Untergrund, Material)	5 °C

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

