

Permafix 471

Schalungsband, nicht komprimiert

Als Schalungsband und zum Abdichten im Innenbereich zwischen Holz, Metall, glattem Mauerwerk usw. gegen Zugluft, Staub, Verschmutzung, als Polster- und Isoliermaterial oder Fugenfüller vor Versiegelungen.

Zum Abdichten von Bretter- oder Elementfugen im Beton-Schalungsbau.



Produktbeschreibung

Polyurethan-Dichtband mit offenporigen Zellen, einseitig selbstklebend mit Papier-Interliner.

Eigenschaften

- vielseitiges Dichtungsmaterial
- stark komprimierbar und deshalb sehr anschmiegsam
- nicht UV-beständig (Schaum kann sich gelblich verfärbten)

Technische Daten

Basis	Polyurethanschaum, offenzellig
Dichte	30 kg/m ³
Stauchhärte	0.6 N/cm ² bei 40% Stauchung
Wasseraufnahme	möglich
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +100°C

Lieferform

Rollen à 10 m

<u>Stärke x Rollenbreite</u>	<u>Rollen/Karton</u>
4 mm x 9 mm	32
4 mm x 15 mm	20
4 mm x 19 mm	16
6 mm x 9 mm	32
6 mm x 15 mm	20
6 mm x 19 mm	16
10 mm x 19 mm	52

Farbe

weiss

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.