

Produktdatenblatt

Granolin Haftzusatz

Produktebeschreibung	Granolin Haftzusatz ist ein zementstabiler, verseifungsbeständiger Haftzusatz zur Modifizierung mineralischer Mörtel.
Zusammensetzung	Bindemittel: Reinacrylat-Dispersion
Anwendungsbereich	Verleiht dem mineralischen Mörtel zusätzliche Haftung sowohl auf porösem wie auf nicht saugendem, glattem Untergrund, verbessert die Abriebfestigkeit und erhöht die Elastizität (geringe Schwindspannung).
Verbrauch	Übliche Zusatzmenge: 2 kg pro Sack à 30 kg
Lieferform	Wird im Gebinde à 5 kg und 12 kg netto geliefert.
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter +5° C
	Granolin-Haftzusatz wir dem sauberen Anmachwasser zugegeben und darin gut verteilt.
	Der Haftzusatz verbessert die Geschmeidigkeit des Mörtels und erleichtert dessen Verarbeitung.
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte sind immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).
Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Abpackdatum: siehe Verpackung. Lagerklasse (LGK) 12.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.



Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise: keine

P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen..

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter weise beseitigt werden.

