

Permafix 652

Isolierfilz, beidseitig klebend

Einsatz im Trockenbau als Trennung der Anschlussprofile oder Hölzer von angrenzenden Böden, Wänden und Decken. Als Trennung zwischen Trockenbauflächen.



Produktbeschreibung

Isolierfilz aus Polyester, mit beidseitig aufgebrachtem Acrylat-Dispersionskleber.

Eigenschaften

- Schalldämmend
- Schwingungsdämmend
- Saubere Trennung der Bauteile
- Selbstklebend für einfache Verarbeitung

Technische Daten

Träger	Isolierfilz aus Polyester
Dichte	300g/m ²
Kleber	Acrylat-Dispersion
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +100°C
Verarbeitungstemperatur	+20°C bis +30°C
Zugfestigkeit	5.0 kN/m längs / 6.0 kN/m quer / EN ISO 10319
Dehnbarkeit	70% längs / 70% quer / EN ISO 10319
Energie Absorptions-Index	1.90 KJ/m ² / EN ISO 13018
Wasserdurchlässigkeit	1.9 x 10 ⁻³ m/s

Lieferform

Artikelnummer	31687	31688	31689	31690		
Breite	25 mm	43 mm	68 mm	93 mm		
Höhe	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm		
Rollenlänge	20 m	20 m	20 m	20 m		
Rollen/Karton	6	6	4	3		

Farbe

Filz meliert
PE-Folie weiss

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.