

Voranstrich zu Kunststoffdeckputz



Produktbeschreibung

Streichfertige Grundierung auf Basis wässriger Dispersion. Vorbehandlung des Untergrundes zur Aufnahme von Kunststoffdeckputz.





Art-Nr.	151.100.0000
Anwendung	Vorbehandlung des Untergrundes. Zur Aufnahme des Kunststoff-Deckputzes. Kann als UV- Schutzanstrich verwendet werden für weisse Polystyrol Wärmedämmplatten bei Arbeitsunterbrü- chen (Wintermonate).
Untergrundanforderung	Der Grundputz muss sauber, staubfrei und trocken sein sowie eine regelmässige, ebene Oberfläche aufweisen. Die Erhärtungszeit des Grundputzes richtet sich nach Schichtdicke und Witterung.
Aufbereitung	Im Eimer aufrühren. Kein Verdünnen.
Verarbeitung	Mit Pinsel oder Roller. Unverdünnt anwenden. Die Austrocknungszeit beträgt mindestens 24 Stunden.
	Keine Verarbeitung unter + 5°C / über + 25°C Luft- und Oberflächentemperatur, bei Frostgefahr und starkem Wind während der Austrocknungszeit.
	Angrenzende Bauteile sind gut abzudecken. Spritzer sofort in nassem Zustand abwaschen. Werkzeuge und Geräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.
Verbrauch	Ca. 0.3 kg pro m² je nach Saugverhalten des Untergrundes
Sicherheitshinweis	P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305a: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.
Lieferform	Plastikeimer à 20 kg
Lagerung	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 99. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Version 01-2025 Seite 1 von 1