

Visier

Polycarbonat-Visier, 250 mm

Das 250-mm-Polycarbonat-Visier ist ideal für Anwendungen, die Stoß-/Schlagfestigkeit und Schutz vor Flüssigkeiten auf Wasserbasis erfordern. Die Oberfläche des Visiers ist beschichtet, um Beschlagen vorzubeugen. Es ist für die Kombination mit allen Hellberg Safe-Visierhaltern konzipiert. Das Visier ist für mittelhohe Stoß-/Schlagwirkung zugelassen und für Anwendungen wie Schleifen, Bauarbeiten, andere allgemeine Industriearbeiten und Arbeiten im Außenbereich geeignet.

Funktionen

- Verlängert Länge für zusätzliche Abdeckung
- Antibeschlag-Beschichtung



1. 20940-001 Polycarbonat-Visier, 250 mm

Funktionen

Einheitliches Visierdesign

Form und Design sind bei allen Visieren von Hellberg einheitlich. Auf diese Weise ist jedes Visier mit jedem Visierhalter kombinierbar. Dies erleichtert einen reibungslosen Wechsel zwischen verschiedenen Visieren für verschiedene Arbeitsaufgaben, ohne den Halter wechseln zu müssen.

Schnelle und einfache Visiermontage

Das Gesichtsschutzsystem lässt sich reibungslos an jedem Gehörschutz von Hellberg sowie an Schutzhelmen und eigenständigen Visierhaltern montieren. Außerdem lässt es sich leicht abnehmen. Perfekt, wenn Sie in lauten Umgebungen zwischen verschiedenen Arbeitsaufgaben wechseln.

Schutz gegen Stöße/Schläge

Auf einen gewissen Grad von Schutz gegen Stöße/Schläge geprüft. Bitte lesen Sie die technischen Daten, um sicherzustellen, dass Ihre Anforderungen an Stoß-/Schlagschutz erfüllt sind.

Schutz vor Flüssigkeitsspritzern

Auf Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer und Tröpfchen geprüft.

Hohe optische Klasse für klare Sicht

Das durchsichtige Polycarbonat sorgt für exzellente optische Klarheit mit geringer bis gar keiner Lichtstreuung. Es weist eine Lichtdurchlässigkeit von mehr als 90 % auf.

Beschlagfrei

Die Beschichtung der Oberfläche sorgt dafür, dass das Visier nicht beschlägt, und stellt auf diese Weise beim Atmen oder beim Wechsel zwischen warmen und kalten Umgebungen eine klare Sicht sicher.

Technische Daten

Gewicht	96 g
Länge	250 mm
Dicke	1 mm

Genehmigungsinformationen

Zulassung nach EN-Normen	EN 166:2001
Augen- und Gesichtsschutzkennzeichnungen	2-1,2 1B39N
Zulassung nach ANSI	ANSI Z87.1-2003
Zulassung nach CSA	CSA Z94.2-02
Umweltzulassungen	ROHS, REACH