Technisches Datenblatt

Ampatex® Variano 3 extra

Gitterverstärkte, dreilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet für das Flachdach in Holzbauweise. Ebenso für die Sanierung von Steildächern mit dichter Aussenhaut. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau.



- Hohe Weiterreisswerte: ideal für Einblasdämmung
- Klebefreundliche Oberfläche: Klebebänder haften sehr gut
- Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit
- Beidseitig verwendbar: Bahn muss nicht gedreht werden, wenn sie falsch liegt
- 2,45 m sd-Wert bei 70 % Luftfeuchtigkeit: ideal für den winterlichen Rohbau
- Ideal für das vollgedämmte Flachdach im Holzbau

Technische Daten	Wert	Norm
S_d-Wert	0,8 m bis 60 m	EN 1931
Flächengewicht	110 g/m²	EN 1849-2
Reissfestigkeit längs | quer	300 N/5 cm | 250 N/5 cm	EN 12311-2/ A
Reissdehnung	20 % | 20 %	EN 12311-2/ A
Widerstand gegen Weiterreissen längs | quer	200 N | 220 N	EN 12310-1
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 80 °C	
Brandverhalten (CH)	RF 3	VKF
Brandverhalten	E	EN ISO 11925-2, EN 13501-1
Überlappungsbreite	10 cm	
Gefährliche Stoffe	keine	EN 1850-2
Luftdichtheit	luftdicht	Herstellerangabe

Aktuelle Verlegeanleitung
Instructions de pose actuelles
Current installation instructions
Istruzioni di posa aggiornate

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

CE 13984

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

ISO 9001 Swiss Research

phA ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE Passivhaus Institut

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm