Technisches Datenblatt

Ampacoll® INT

Acrylklebeband für die luftdichte Verklebung von Überlappungen bzw. Stössen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen oder für luftdichtes Abkleben von Durchdringungen aller Art, jeweils bei glatten Oberflächen im Innenausbau.



- Mehrfachanwendung: für Stösse, Überlappungen und Durchdringungen. Weniger Lagerhaltung
- Sägezahnschnitt: von Hand reissbar, kein Messer notwendig. Reduziert seitlichen Klebstoffaustritt
- Dehnbar: Band hält Material- und Bauteilbewegungen aus
- Glatte, handfreundliche Oberfläche, Band lässt sich sehr gut anreiben

Technische Daten	Wert	Norm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 100 °C	
Verarbeitungstemperatur	ab -5 °C	
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre	
Lagerung	kühl und trocken	

Aktuelle Verlegeanleitung
Instructions de pose actuelles
Current installation instructions
Istruzioni di posa aggiornate

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Schadstoff-geprüft nach AgBB

ISO 9001 Swiss Research

phA ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE Passivhaus Institut

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm