Technisches Datenblatt

Ampacoll® Fenax

Einseitig vollflächig klebend mit und ohne geteiltem Liner. Dieses Fensteranschlussband eignet sich bestens für den dichten Anschluss an Fenster oder Türe **nach** der Montage.



- Einseitig vollflächig klebend
- Extreme Klebekraft auch bei tiefen Temperaturen
- Feuchtevariabel
- Ein und dasselbe Band darf innen und aussen angewendet werden. Die Forderung «innen dichter als aussen» ist erfüllt.
- Liner mit Fingerlift
- Verputzbar (Putzträger)
- Freibewitterungszeit: 12 Monate

Technische Daten	Wert	Norm
S_d-Wert	1,5 m bis 16,5 m	EN 1931
Reissfestigkeit längs | quer	220 N/5 cm | 280 N/5 cm	EN 12311-2/ A
Reissdehnung längs | quer	100 % | 140 %	EN 12311-2/ A
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 100 °C	
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre	
Lagerung	kühl und trocken	
UV-Stabilität	12 Monate	
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis 40 °C	
Verbrauch	30 – 50 ml/lfm	

Aktuelle Verlegeanleitung
Instructions de pose actuelles
Current installation instructions
Istruzioni di posa aggiornate

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

© ift Rosenheim

phA ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE Passivhaus Institut

GEV-EMICODE EC2 emissionsarm