Ampatex® Ombrello

Selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz



- Transparent: Unterkonstruktion, Schnurschläge, Durchdringungen usw. bleiben sichtbar
- Klebstoff aus UV-Acrylat: Kleber hält Feuchtigkeit stand
- Freibewitterung 3 Monate: genügend Zeit für die Bauphase
- Einfach zu verlegen und rutschfest: für schnelleres Arbeiten und sicheres Begehen während der Bauphase

Technische Daten		Wert	Norm
s_D-Wert		5 m	EN 12572
Gewicht		160 g/m² (± 10 %)	EN 1849-2
Reissfestigkeit	längs quer	110 N / 5 cm 100 N / 5 cm	EN 12311-2
Reissdehnung	längs quer	60 % 80 %	EN 12 311-2
Widerstand gegen Weiterreissen (Nagelschaft)	längs quer	80 N 80 N	EN 12310-1
Brandverhalten		E	EN 13 501-1
Brandverhalten (CH)		RF 3 (cr)	VKF
Wasserdichtheit bei 2 kPa		bestanden	EN 1928
Überlappungsbreite		≥10 cm	
Geradheit		<75 mm / 10 m	EN 1848-2
Temperaturbeständigkeit		–40 bis +80 °C	
Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung		bestanden	EN 1296
Freibewitterung		3 Monate (sichere/dauerhafte Entwässerung, Schutz vor mechanischer Beschädigung)	

Einsatzbereich: Transparente, vollflächig klebende Dampfbremse und Witterungsschutzbahn. Ermöglicht die temporäre Abdeckung z. B. von Holzdecken während Transport, Montage und Bauphase oder dient der Herstellung der Luftdichtheit auf Holzwerkstoffen und anderen Untergründen.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE*

CE 13984

ISO 9001 Swiss Research

*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u. a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Paletteninhalt
7640442091384	Ampatex® Ombrello	1,5 m × 50 m = 75 m² Linerteilung: 25 cm / 125 cm	28 Rollen = 2100 m²
7640442091599	Ampatex® Ombrello	375 mm × 50 m = 18,75 m²	28 Rollen = 1400 lfm
7640442091575	Ampatex® Ombrello	750 mm × 50 m = 37,50 m²	56 Rollen = 2800 lfm



3 **Ampatex® Ombrello**
Witterungsschutz/ Bauzeitabdeckung, vollflächig selbstklebend

1



Ampacoll® Flexx pro 150 mm
Dehnbares Acrylklebeband
aussen innen

2



Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
aussen innen



Ampacoll® Primax
Lösemittelfreier Primer
aussen innen



Ampacoll® Airmax
Sprühprimer
aussen innen

Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix

Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00
Ampack Österreich: +43 5523 53433
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italien: +39 0471 053 475
Ampack Irland: +353 91 394 467
www.ampack.biz

@ampackde

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschacherberg, 12.2025

4133EU/DXX.YYFO(AR)1225